

CRAFT COLORS

DESIGN *Collection*

MADE IN GERMANY





DATENBLATT für die gesamte Craft Colors Design Collection sowie die Individual Linie.

Bei Craft Color steht Qualität im Mittelpunkt. Wir entwickeln und produzieren unsere Farben mit hohem Anspruch an Verarbeitung, Nachhaltigkeit und Design. Durch unseren Online-Direktvertrieb und optimierte Prozesse können wir hochwertige Produkte besonders effizient und preisbewusst anbieten – Spitzenqualität zu einem fairen Preis, die Heimwerker wie Profis gleichermaßen überzeugt. Durch deine Online-Bewertung unterstützt du uns in unserer Arbeit und hilfst dabei, unsere Produkte für andere sichtbar zu machen.

*Wir bedankt sich für dein Vertrauen und wünscht dir viel Freude bei deinem Projekt.
Das Craft Color Team*

UNTERGRUND & ANSTRICH

Die Wandfarben eignen sich für Putz, Tapete, Holz, Styropor, nahezu allen fettfreien rauen Untergründen

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und lockere Teile entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund grundieren

Die Farbe vor Gebrauch immer aufrühren und mit Rolle, Pinsel / Bürste oder im Airless-Verfahren verarbeiten. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Erstanstriches die Farbe je nach Bedarf ein- bis zweimal unverdünnt auftragen, je nach Untergrund. In der Regel reicht ein unverdünnter Anstrich, wenn der Untergrund nicht zu dunkel ist. Die Design Collection Wandfarben sind untereinander und mit weißer Farbe mischbar.

INHALTSSTOFFE & HINWEISE

Die Farbdarstellung auf Ihrem Bildschirm kann von der tatsächlichen Farbe leicht abweichen. Die Wirkung der Farbe im Raum variiert je nach Lichteinfall, Untergrund und Umgebung.

Unterschiedliche Chargen miteinander mischen. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält Benz-isothiazolinon, Chlor-methyl-isothiazolinon / Methyl-isothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. PH-Wert ca. 8,5

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

VERARBEITUNG & VERBRAUCH

Unsere Wandfarben für den Innenbereich lassen sich besonders einfach verarbeiten und sind tropf- und spritzgehemmt sowie geruchsarm. Ein 5L Eimer reicht für ca. 30-40m². Bitte beachten Sie, dass unsere Verbrauchsangaben nicht wie branchenüblich unter Laborbedingung berechnet werden. Unsere Angaben basieren auf reale Bedienungen.

EIGENSCHAFTEN

- für den Innenbereich
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- wasserverdünnbar
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- Untergrundstruktur bleibt erhalten
- untereinander und mit weißer Wandfarbe mischbar

HERKUNFT

Unsere Craft colors Farben werden in Deutschland unter hohen Umweltstandards und teils mit Solarstrom produziert. Durch unsere ausschließlich hochwertigen & stark pigmentierten Inhaltsstoffen bieten wir Ihnen ein hochwertiges Qualitäts-Produkt zu einem unschlagbaren Preis.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Farbeimer können über den Restmüll entsorgt werden. Reinsten Anstrich von höchster Qualität made in Germany. Unsere Craft colors Wandfarben aus der design collection sind hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und lösemittelfrei.

Kontakt | Hersteller | Vertrieb

COLOR LOVER UG (haftungsbeschränkt) . Enzianstr. 21 . 82319 Starnberg . Deutschland

www.craft-colors.de



Chez Craft Colors, la qualité est au cœur de notre démarche. Nous développons et produisons nos peintures avec des exigences élevées en matière d'application, de durabilité et de design. Grâce à notre distribution directe en ligne et à des processus optimisés, nous pouvons proposer des produits haut de gamme de manière particulièrement efficace et à prix compétitif — une qualité supérieure à un prix juste, qui séduit aussi bien les bricoleurs que les professionnels. En laissant votre avis en ligne, vous nous aidez à améliorer continuellement notre travail et à rendre nos produits plus visibles auprès d'autres utilisateurs.

*Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la réalisation de votre projet.
L'équipe Craft Colors*

SUPPORT & APPLICATION

Les peintures murales conviennent pour le plâtre, le papier peint, le bois, le polystyrène et presque toutes les surfaces rugueuses et dégraissées.

Le support doit être sec, propre, résistant et exempt de substances séparatrices (poussière, graisse, etc.). Éliminer les anciennes couches mal adhérentes et les parties friables. Appliquer une sous-couche au primaire sur les supports très absorbants ou farinants. Bien remuer la peinture avant utilisation et l'appliquer au rouleau, au pinceau / à la brosse ou par pulvérisation airless. Pour la première couche, la peinture peut être diluée avec env. 5 % d'eau.

Après séchage complet, appliquer une à deux couches non diluées selon le support.

En général, une seule couche non diluée suffit si le fond n'est pas trop foncé. Les peintures murales Design Collection sont miscibles entre elles ainsi qu'avec de la peinture blanche.

APPLICATION & RENDEMENT

Nos peintures murales intérieures sont très faciles à appliquer, anti-goutte, faiblement éclaboussantes et à faible odeur.

Un seau de 5 L couvre environ 30 à 40 m².

Veuillez noter que nos indications de rendement ne sont pas calculées dans des conditions de laboratoire, mais reposent sur des conditions réelles d'utilisation.

PROPRIÉTÉS

- Pour usage intérieur
- Prête à l'emploi
- Sans solvant
- Diluable à l'eau
- Finition mate
- Préserve la texture du support
- Miscible entre elles et avec de la peinture murale blanche

ORIGINE

Nos peintures Craft Colors sont produites en Allemagne selon des normes environnementales strictes, en partie à l'aide d'énergie solaire.

Grâce à des ingrédients de haute qualité et fortement pigmentés, nous vous offrons un produit haut de gamme à un prix imbattable.

STOCKAGE & ÉLIMINATION

Conserver les contenants bien fermés dans un endroit frais, à l'abri du gel. Refermer soigneusement les pots entamés. Ne remettre au recyclage que les emballages entièrement vidés. Les pots de peinture séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Une peinture d'une pureté et d'une qualité irréprochables – Made in Germany.

Nos peintures murales Craft Colors Design Collection sont hautement respirantes, régulatrices d'humidité et sans solvant.

COMPOSITION & REMARQUES

La couleur affichée à l'écran peut légèrement différer de la teinte réelle. L'effet de la couleur dans la pièce varie selon la lumière, le support et l'environnement. Mélanger les lots différents entre eux avant application. Ne pas appliquer à une température (objet et environnement) inférieure à +5 °C. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après usage. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Attention ! Lors de l'application par pulvérisation, des gouttelettes fines dangereuses pour les poumons peuvent se former. Ne pas inhaler les aérosols ou brouillards.

Contient benzisothiazolinone, chlorométhylisothiazolinone /méthylisothiazolinone (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.

pH env. 8,5

Code GIS pour revêtements : BSW20

Contact | Fabricant | Distribution

COLOR LOVER UG (haftungsbeschränkt) . Enzianstr. 21 . 82319 Starnberg . Allemagne

www.craft-colors.fr



In Craft Colors la qualità è al centro di tutto. Sviluppiamo e produciamo le nostre vernici con elevati standard di lavorazione, sostenibilità e design. Grazie alla nostra vendita diretta online e a processi ottimizzati, possiamo offrire prodotti di alta qualità in modo particolarmente efficiente e conveniente — qualità premium a un prezzo equo, che convince sia i professionisti che gli amanti del fai-da-te. Con la tua recensione online ci aiuti a migliorare continuamente il nostro lavoro e a rendere i nostri prodotti più visibili agli altri utenti.

*Ti ringraziamo per la fiducia e ti auguriamo buon divertimento con il tuo progetto.
Il team Craft Colors*

SUPPORTO E APPLICAZIONE

Le pitture murali sono adatte per intonaco, carta da parati, legno, polistirene e quasi tutte le superfici ruvide e prive di grasso.

Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido e privo di agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.).

Rimuovere pitture non aderenti e parti friabili.

I supporti molto assorbenti o sfarinanti devono essere trattati con un fondo fissativo (primer).

Mescolare bene la pittura prima dell'uso e applicarla con rullo, pennello / spazzola o mediante spruzzatura airless.

Per la mano di fondo, la pittura può essere diluita con circa il 5% d'acqua. Dopo l'asciugatura del primo strato, applicare da una a due mani non diluite, a seconda del supporto. In genere è sufficiente una mano non diluita se il fondo non è troppo scuro.

Le pitture murali Design Collection sono miscibili tra loro e con pittura murale bianca.

APPLICAZIONE E RESA

Le nostre pitture murali per interni sono particolarmente facili da applicare, antigoccia, a bassa spruzzatura e a basso odore.

Un secchio da 5 L copre circa 30–40 m².

Si prega di notare che i nostri dati di consumo non sono calcolati in condizioni di laboratorio, ma si basano su situazioni d'uso reali.

CARATTERISTICHE

- Per uso interno
- Pronta all'uso
- Senza solventi
- Diluibile in acqua
- Finitura opaca
- Mantiene la struttura del supporto
- Miscibile tra loro e con pittura murale bianca

ORIGINE

Le nostre pitture Craft Colors sono prodotte in Germania nel rispetto di rigorosi standard ambientali, in parte utilizzando energia solare.

Grazie all'impiego esclusivo di ingredienti di alta qualità e fortemente pigmentati, offriamo un prodotto premium a un prezzo imbattibile.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere accuratamente i barattoli già aperti. Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente vuoti. I secchi di pittura essiccata possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Una pittura di purezza e qualità superiore – Made in Germany. Le nostre pitture murali Craft Colors Design Collection sono altamente traspiranti, regolano l'umidità e sono prive di solventi.

Contatto | Produttore | Distribuzione

COLOR LOVER UG (haftungsbeschränkt) . Enzianstr. 21 . 82319 Starnberg . Germania

www.craft-colors.it



Bij Craft Colors staat kwaliteit centraal. Wij ontwikkelen en produceren onze verven met hoge eisen aan verwerking, duurzaamheid en design. Dankzij onze rechtstreekse online verkoop en geoptimaliseerde processen kunnen wij hoogwaardige producten bijzonder efficiënt en voordelig aanbieden — topkwaliteit voor een eerlijke prijs, die zowel doe-het-zelvers als professionals overtuigt. Met jouw online beoordeling steun je ons werk en help je onze producten zichtbaarder te maken voor anderen.

*Wij danken je voor je vertrouwen en wensen je veel plezier met je project.
Het Craft Colors Team*

ONDERGROND & AANBRENGEN

De muurverven zijn geschikt voor pleisterwerk, behang, hout, piepschuim en vrijwel alle ruwe, vetvrije ondergronden. De ondergrond moet droog, schoon, stevig en vrij van scheidingsmiddelen (zoals stof, vet, enz.) zijn. Verwijder slecht hechtende verflagen en losse delen. Sterk zuigende of zanderige ondergronden dienen met een primer (diepgrond) te worden voorbehandeld. Roer de verf altijd goed door vóór gebruik en breng deze aan met een roller, kwast / borstel of via airless spuitapplicatie.

Voor de eerste laag kan de verf worden verdund met ca. 5% water. Na volledige droging van de eerste laag kan de verf, afhankelijk van de ondergrond, één à twee keer onverdund worden aangebracht.

In de meeste gevallen is één onverdunde laag voldoende, mits de ondergrond niet te donker is.

De muurverven van de Design Collection zijn onderling en met witte verf mengbaar.

VERWERKING & VERBRUIK

Onze muurverven voor binnen zijn bijzonder eenvoudig aan te brengen, zijn spat- en druppelarm en hebben een lage geurbelasting. Een emmer van 5 liter is voldoende voor ongeveer 30–40 m².

Houd er rekening mee dat onze verbruikswaarden niet onder laboratoriumomstandigheden zijn berekend, maar zijn gebaseerd op reële gebruikssituaties.

EIGENSCHAPPEN

- Voor binnengebruik
- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Met water verdunbaar
- Matte afwerking
- Behoudt de structuur van de ondergrond
- Onderling en met witte muurverf mengbaar

HERKOMST

Onze Craft Colors verven worden in Duitsland geproduceerd volgens strenge milieunormen, deels met behulp van zonne-energie.

Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige en sterk gepigmenteerde grondstoffen bieden wij een premium kwaliteitsproduct tegen een onovertroffen prijs.

OPSLAG & VERWIJDERING

Verpakkingen goed gesloten en koel, maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. Alleen volledig lege verpakkingen recycleren.

Ingedroogde verfresten kunnen met het huisvuil worden afgevoerd. Een zuivere verf van de hoogste kwaliteit – Made in Germany. Onze Craft Colors Design Collection muurverven zijn zeer ademend, vochtregulerend en oplosmiddelvrij.

INGREDIËNTEN & AANWIJZINGEN

De kleurweergave op je scherm kan enigszins afwijken van de werkelijke kleur. Het effect van de kleur in de ruimte varieert afhankelijk van lichtinval, ondergrond en omgeving. Meng verschillende productiebatches met elkaar vóór gebruik. Niet verwerken bij een object- of omgevingstemperatuur onder +5 °C. Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Let op! Bij spuitapplicatie kunnen gevaarlijke, in de longen doordringende druppeltjes ontstaan. Geen aerosol of nevel inademen. Bevat benzisothiazolinon, chloormethyl-isothiazolinon / methyl-isothiazolinon (3:1).

Kan allergische reacties veroorzaken.

pH-waarde ca. 8,5

GISCODE voor coatings: BSW20

Contact | Fabrikant | Distributie

COLOR LOVER UG (haftungsbeschränkt) . Enzianstr. 21 . 82319 Starnberg . Duitsland

www.craft-colors.nl



W Craft Colors jakość jest najważniejsza. Tworzymy i produkujemy nasze farby z najwyższą dbałością o jakość wykonania, trwałość i design. Dzięki sprzedaży bezpośredniej online oraz zoptymalizowanym procesom możemy oferować produkty najwyższej jakości w sposób wyjątkowo efektywny i korzystny cenowo — najwyższa jakość w uczciwej cenie, która przekonuje zarówno majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Twoja opinia online wspiera naszą pracę i pomaga innym odkryć nasze produkty.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy Ci wiele satysfakcji z realizacji projektu.

Zespół Craft Colors

PODŁOŻE I MALOWANIE

Farby ścienna nadają się do stosowania na tynku, tapecie, drewnie, styropianie oraz niemal wszystkich chropowatych, odtłuszczonych powierzchniach.

Podłoże powinno być suche, czyste, stabilne i wolne od substancji oddzielających (kurz, tłuszcz itp.).

Należy usunąć słabo przylegające powłoki i luźne elementy. Podłoża bardzo chłonne lub pyłące należy zagruntować środkiem gruntującym (Tiefgrund).

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem / szczotką lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless). Do pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć ok. 5% wody.

Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, w zależności od rodzaju podłoża, nałożyć jedną lub dwie warstwy nierozcieńczonej farby.

Zazwyczaj wystarcza jedna warstwa nierozcieńczonej farby, jeśli podłoże nie jest zbyt ciemne.

Farby ścienna z serii Design Collection można mieszać ze sobą oraz z farbą białą.

SKŁAD I WSKAZÓWKI

Kolor wyświetlany na ekranie może nieznacznie różnić się od rzeczywistego odcienia. Efekt koloru w pomieszczeniu zależy od oświetlenia, rodzaju podłoża i otoczenia. Przed malowaniem należy wymieszać ze sobą farby z różnych partii produkcyjnych. Nie stosować przy temperaturze obiektu lub otoczenia poniżej +5 °C.

Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Uwaga! Podczas natryskiwania mogą powstawać niebezpieczne drobne kropelki wdychane do płuc. Nie wdychać aerozolu ani mgły.

Zawiera benzotiazolinon, chlorometylizotiazolinon / metylizotiazolinon (3:1).

Może powodować reakcje alergiczne.

pH ok. 8,5

Kod GIS dla powłok: BSW20

APLIKACJA I ZUŻYCIE

Nasze farby ścienna do wnętrza są wyjątkowo łatwe w aplikacji, odporne na kapanie i rozpryski oraz mają niski poziom zapachu.

Wiadro 5 L wystarcza na około 30–40 m² powierzchni.

Należy pamiętać, że nasze dane dotyczące zużycia nie są obliczane w warunkach laboratoryjnych, lecz oparte na rzeczywistych warunkach użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Do stosowania wewnętrznego
- Gotowa do użycia
- Bez rozpuszczalników
- Rozcieńczalna wodą
- Matowe wykończenie
- Zachowuje strukturę podłoża
- Można mieszać ze sobą oraz z farbą białą

POCHODZENIE

Nasze farby Craft Colors są produkowane w Niemczech zgodnie z wysokimi standardami ekologicznymi, częściowo przy wykorzystaniu energii słonecznej. Dzięki zastosowaniu wyłącznie wysokiej jakości, silnie pigmentowanych składników oferujemy produkt premium w niezrównanej cenie.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Przechowywać szczelnie zamknięte pojemniki w chłodnym miejscu, z dala od mrozu. Otwarte opakowania należy dokładnie zamykać. Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione pojemniki.

Zaschnięte resztki farby można usuwać z odpadami komunalnymi. Czysta powłoka najwyższej jakości – Made in Germany.

Nasze farby ścienna Craft Colors Design Collection są wysoce paroprzepuszczalne, regulują wilgotność i są wolne od rozpuszczalników.

Kontakt | Producent | Dystrybucja

COLOR LOVER UG (haftungsbeschränkt) . Enzianstr. 21 . 82319 Starnberg . Niemcy

www.craft-colors.pl



At Craft Colors, quality is our top priority. We develop and produce our paints with high standards of craftsmanship, sustainability, and design. Through our direct online sales and optimized processes, we are able to offer premium-quality products with exceptional efficiency and at fair prices — top quality at an honest price, trusted by both DIY enthusiasts and professionals alike. By leaving an online review, you help support our work and make our products more visible to others.

*Thank you for your trust, and we wish you great success with your project.
The Craft Colors Team*

SUBSTRATE & APPLICATION

The wall paints are suitable for plaster, wallpaper, wood, polystyrene, and almost all rough, grease-free surfaces. The substrate must be dry, clean, stable, and free of separating agents (such as dust, grease, etc.). Remove poorly adhering coatings and loose materials. Highly absorbent or chalking surfaces should be primed with a suitable primer (deep primer).

Always stir the paint thoroughly before use and apply with a roller, brush, or by airless spraying.

For the first coat, the paint can be thinned with approximately 5% water.

After the first coat has dried completely, apply one or two undiluted coats as needed, depending on the surface.

In most cases, one undiluted coat is sufficient if the surface is not too dark.

The Design Collection wall paints can be mixed with each other and with white paint.

INGREDIENTS & NOTES

The color displayed on your screen may differ slightly from the actual shade. The color effect in the room varies depending on lighting conditions, substrate, and surroundings. Mix different batches together before use.

Do not apply at object or ambient temperatures below +5 °C.

Clean tools immediately after use with water.

Keep out of reach of children.

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. Safety data sheet available upon request. Caution! When spraying, hazardous respirable droplets may form. Do not inhale aerosol or mist. Contains benzisothiazolinone, chloromethyl- isothiazolinone / methyl- isothiazolinone (3:1). May cause allergic reactions. pH value approx. 8.5

GISCODE for coating materials: BSW20

APPLICATION & COVERAGE

Our interior wall paints are particularly easy to apply, drip- and splash-resistant, and low in odor.

A 5 L bucket covers approximately 30–40 m².

Please note that our coverage data are not calculated under laboratory conditions, but are based on real-life applications.

PROPERTIES

- For interior use
- Ready to use
- Solvent-free
- Water-dilutable
- Provides a matte finish
- Maintains the texture of the substrate
- Mixable with each other and with white wall paint

ORIGIN

Our Craft Colors paints are manufactured in Germany under strict environmental standards, partly using solar energy.

Thanks to the use of high-quality, highly pigmented ingredients, we offer you a premium product at an unbeatable price.

STORAGE & DISPOSAL

Store containers tightly sealed in a cool, frost-free place. Keep opened containers tightly closed.

Only recycle completely empty containers.

Dried paint residues can be disposed of with household waste. A pure coating of the highest quality – Made in Germany.

Our Craft Colors Design Collection wall paints are highly breathable, moisture-regulating, and solvent-free.

Contact | Manufacturer | Distribution

COLOR LOVER UG (haftungsbeschränkt) . Enzianstr. 21 . 82319 Starnberg . Germany

www.craft-colors.de